

0 601 061 G00 – PRO GRL18V-3-31G

Cikkszám	0 601 061 G00
EAN	4053423339024
1 x ProCORE18V 4,0Ah akkumulátor 1 600 A01 6GB	✓
2 x 1,5 V-os LR6 (AA) elem	✓
4 x 1,5 V-os LR14 elem (C)	✓
Akkumulátoradapter BA 18 1 608 M00 C4B	✓
GAL 18V-40 Professional gyorstöltő 1 600 A01 9RJ	✓
L-BOXX 374 1 600 A01 2G3	✓
LR3-2 lézervevő 0 601 069 U00	✓
Tartó LR 6/7 lézervevőhöz 1 608 M00 C1L	✓



Technikai adatok

Műszaki adatok

Akkufeszültség	18,0 V
Lézerdióda	500 – 540 nm, < 1 mW
Üzemi hőmérséklet	-10 – 50 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 – 50 °C
Lézerosztály	2
Működési tartomány vevővel	300 m (átmérő)
Szintezési pontosság	± 1,5 mm 30 m-en
Önszintezési tartomány	± 15% (± 8,5°)
Por és fröccsenő víz elleni védelem	IP66
Forgási sebesség	150/300/600 perc ⁻¹
Áramellátás	18 V lítium-ion akku
Állványmenet	5/8"
Súly, kb.	3 kg
Lézervonal színe	Zöld
Kivetítés	1 x 360° vonal
Kompatibilis lézervevők	LR 3-2
Lejtés funkció	Nem



Értékesítési információ

Pozícionálás

- Strapabíró forgólézer egyszerű, egygombos vezérléssel és 18 V-os lítium-ion akkuval

Product Highlights

- A GRL18V-3-31G forgólézer kialakítása révén praktikus és megbízható segítőtárs. Egyszerű, egygombos billentyűzet a felhasználóbarát kezelésért – időtakarékos munkavégzés. A nehéz munkakörnyezetekhez készült: védőfogantyúkkal, megerősített felső burkolattal és IP66-os por és víz elleni védelemmel rendelkezik, így a munka kevesebb megszakítással végezhető még kihívást jelentő körülmények között is. A kettős áramellátás révén 18 V-os lítium-ion akkukkal és 4 C-cellás alkáli elemmel is használható a BA 18-C adapter segítségével – a minimális állásidő és a folyamatos hatékonyság érdekében lemerült akkumulátor esetén is.

Equipment & Application

- Ez a forgólézer tökéletes az olyan kültéri feladatokhoz, mint a földmunkák, betonozás, tereprendezés. Használható ásási és feltöltési szintek meghatározására, valamint betonozás előkészítéséhez. A GRL18V-3-31G kompatibilis az új LR3-2 lézervevővel, így pontos eredményeket biztosít a nehéz feladatok során.

Additional Information

- A 30 méteren belüli $\pm 1,5$ mm-es pontosság és a nagyobb, $\pm 15\%$ -os önszintezési tartomány precízebb és hatékonyabb munkavégzést biztosít.

Felhasználói előnyök

- Időtakarékos munkavégzés az egyszerű, egygombos felhasználófelületnek köszönhetően
- Tartós kialakítás IP66-os védelemmel és 1,5 m-es magasságig billenésálló állvánnyal
- Kettős áramellátás 18 V-os lítium-ion akkukkal vagy C-cellás alkáli elemekkel – a megszakítás nélküli munkavégzésért