

0 601 061 806 – PRO GRL 400 H + LR 1 Lboxx

Cikkszám	0 601 061 806
EAN	4053423301014
1 x 9 V-os 7HR9V VARTA tölthető akkumulátor	✓
1 x VARTA töltő	✓
2 x 1,2 V-os HR20 (D) VARTA tölthető akkumulátorok	✓
L-BOXX 238 1 600 A01 2G2	✓
LR 1 Professional lézervevő 0 601 015 400	✓
Tartói 1 608 M00 70F	✓



Technikai adatok

Műszaki adatok

Lézerdióda	635 nm, < 1 mW
Üzemi hőmérséklet	-10 – 50 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 – 70 °C
Lézerosztály	2
Működési tartomány vevővel	400 m (átmérő)
Munkatartomány vevő nélkül	20 m (átmérő)
Szintezési pontosság	± 2,4 mm 30 m-en
Önszintezési tartomány	± 8% (± 5°)
Szintezési idő	15 s
Por és fröccsenő víz elleni védelem	IP56
Forgási sebesség	600 perc ⁻¹
Áramellátás	2 x 1,5 V LR20 (D)
Súly, kb.	2 kg
Lézervonal színe	Piros
Kompatibilis lézervevők	LR 1
Lejtés funkció	Nem



Értékesítési információ

Pozicionálás

- Munkára kész – egyszerűen kezelhető, egygombos eszköz kültéri szintezési feladatokhoz

Product Highlights

- Könnyen kezelhető és használatra kész – az intuitív, egygombos GRL 400 H forgólézer mindig egy pillanat alatt használatra kész a kültéri szintezési feladatokhoz. Egygombos kezelés, elektronikus önszintező funkció és kényelmes elemtartó rekesz gondoskodik a problémamentes munkavégzésről az egyszerű összeszerelés és könnyű elemcsere révén – akár az eszköz mozgatása nélkül. A GRL 400 H megakadályozza a szintezési hibákat és folyamatosan precíz eredményeket biztosít a $\pm 2,4$ mm/30 m szintezési pontosság és az ADS ütésjelző rendszer révén, amely jelzi, ha megváltozott az eszköz helyzete.

Equipment & Application

- Legyen szó akár vágási és töltési értékek meghatározásáról ásási és alapozási munkáknál, akár betonzsuluzat és tájépítészeti munkák szintezéséről, ez az eszköz kiváló munkát végez. Az IP56 víz és por elleni védettség fokozatnak köszönhetően ez a forgólézer ellenáll a zord körülményeknek bármilyen külső munkaterületen.

Felhasználói előnyök

- Egygombos kezelés, elektronikus önszintező funkció és kényelmes elemtartó rekesz
- Folyamatosan precíz eredmények a $\pm 2,4$ mm/30 m szintezési pontosság és az ADS ütésjelző rendszer révén
- Az IP56 víz és por elleni védettség fokozatnak köszönhetően ellenáll a zord körülményeknek bármilyen külső munkaterületen